

Descripción

Desengrasante base agua dirigido a la limpieza de motores sus superficies metálicas, ideal para remover grasa pesada, aceites, polvo y demás residuos acumulados en las superficies lavables. Desengrasante desarrollado con tensoactivos, solventes, aditivos alcalinos y anticorrosivos, que ayudan a la protección de los accesorios durante su limpieza y enjuague.

Usos

Recomendado para la limpieza de automotores de uso pesado y partes metálicas de los mismos, así como auto tanques, loderas, defensas, chasis, etc.

Preparación y aplicación

Uso manual; diluir entre el 5 y 10 % con agua limpia y aplicar con un cepillo al mismo tiempo de ir fregando sobre las superficies. Posteriormente enjuagar con agua preferentemente a presión.

Uso dosificado con equipo de alta presión; conectar el venturi del equipo de presión al contenedor del producto o llenar el compartimento especial si el equipo cuenta con este y regular la dosificación requerida de acuerdo a la suciedad existente y a la limpieza mostrada.

Dirigir la pistola del equipo de presión a las áreas a limpiar, de ser necesario apoyarse de un cepillo para mayor efectividad en la limpieza.

Finalmente enjuagar con pura agua con el mismo equipo de presión.

Beneficios

- Remueve todo tipo de grasas, aceites y polvo.
- Producto concentrado y fácil de dosificar manual o en equipo de dosificación automático.
- Deja brillo en las superficies metálicas inoxidable y cromadas.
- No daña pinturas epóxicas.

Propiedades Físico Químicas

Estado Físico:	Líquido
Color:	Rojo marrón claro
Olor:	Ligero
Densidad (25°C):	1.015 Kg/L
pH:	< 12.5
Solubilidad:	Total en agua

Almacenamiento y manejo

Guardar en un lugar fresco y seco, mantener los envases bien cerrados si no están en uso, no dejar a la intemperie. Manipular con guantes de látex o nitrilo y lentes de seguridad. Evitar el contacto con los ojos, lavarse las manos después de su uso. En caso de ingestión accidental, buscar asistencia médica.

Presentación

Porrón 5 litros y 20 litros.